



UNI-100[®]

Til den perfekte samling

Hurtig tixotropisk fast PVC lim til samling af rør, muffe og fittings.

- Til tryk- og afløbs systemer.
- Godkendt til drikkevands systemer.
- Spaltefyldende egenskaber.
- Anvendeligt op til 315mm.



kiwa



WRAS



EN 14814

EN 14680

CE



PLAST-LINE A/S

www.plast-line.dk

UNI-100[®]

Til den perfekte samling



Hurtig tixotropisk fast PVC lim

Instruktion.



Fig. 1

Skær røret lige over, fjern grater og rejf enden.



Fig. 2

Rens overfladerne der skal samles med Griffon rens.



Fig. 3

Påfør Limen hurtigt og jævnt, hele vejen rundt på begge overflader der skal samles. (Rør tykt, Muffe tyndt)



Fig. 4

Delene samles straks. Fjern overskydende lim. Udsæt ikke samlingen for belastninger de første 10 min.

Nemt
Hurtigt
Pålideligt

UNIQUE PACKAGING

Hurtig prop – drejes ¼ omdåns.



Altid nem at åbne og lukke, selv med lim rester.

Ergonomisk låg for behageligt greb.

Jævn fordeling af lim.

Holdbar emballage: buler og rustner ikke.

Dryp fanger.



Pensel er integreret i låget

Nem og hurtig anvendelse af limen.



Hærde tider*

Ø	16 – 63 mm		75 – 110 mm		125 – 315 mm		125 – 315 mm	
	10 bar	16 bar	10 bar	16 bar	10 bar	16 bar	10 bar	16 bar
5°C - 10°C	4 timer	4 timer	8 timer	16 timer	16 timer	32 timer	16 timer	32 timer
>10°C	2 timer	4 timer	4 timer	8 timer	8 timer	16 timer	8 timer	16 timer

*Hærde tider kan variere ved f.eks. forskellige overflader, ændret luftfugtighed- og temperaturer.

Brug dette produkt i forbindelse med limen:

